

GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA RECUBIERTA DE POLIURETANO LUNA



EN 388:2016+A1:2018



NIVELES DE RENDIMIENTO:

a = Resistencia a la abrasión = 2
b = Resistencia al corte = 1
c = Resistencia al desgarro = 2
d = Resistencia a la perforación = 1
e = Resistencia al corte según EN ISO 13997 = X

(X= no se realiza el ensayo)

RANGO DE NIVELES DE RENDIMIENTO

a= Resistencia de abrasión (1-4)
b= Resistencia al corte con cuchilla (1-5)
c= Resistencia al desgarro (1-4)
d= Resistencia a la perforación (1-4)
e= Resistencia al corte TDM (A/B/C/D/E/F)

- › Guante de poliéster, con recubrimiento de poliuretano en la palma, color negro
- › Sin costuras
- › Marca: Luna
- › EPI Categoría II
- › Guante reutilizable
- › Disponible en tallas 7, 8, 9, 10 y 11
- › Terminación puño con elástico ajustable
- › Galga: 13
- › Ligero, transpirable, ajustable y resistente

USOS Y APLICACIONES



Industria



Automoción



NORMATIVA

Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.

✓ El Organismo Notificado INTERTEK ITALIA SpA (Organismo Notificado Nº 2575). Via Miglioli, 2/A. Cernusco sul Naviglio (MI), Italia. (T: 39 02 95383833), ha efectuado el Examen UE de Tipo (Módulo B) y ha expedido el Certificado UE de Tipo con Nº ITASLNB24006643.

- ✓ EPI Categoría II
- ✓ EN ISO 21420:2020 Guantes de protección. Requisitos generales.
- ✓ EN 388:2016+A1:2018, relativa a los guantes de protección contra riesgos mecánicos (2121X).

NIVELES DE RENDIMIENTO:

Resistencia a la abrasión = 2
Resistencia al corte = 1
Resistencia al desgarro = 2
Resistencia a la perforación = 1
Resistencia al corte según EN ISO 13997 = X (no se realiza el ensayo)

RANGO DE NIVELES DE RENDIMIENTO

a= Resistencia de abrasión (1-4)
b= Resistencia al corte con cuchilla (1-5)
c= Resistencia al desgarro (1-4)
d= Resistencia a la perforación (1-4)
e= Resistencia al corte TDM (A/B/C/D/E/F)




RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se revise y se compruebe el guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- ✓ No usar en trabajos donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. No se deben de usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- ✓ Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- ✓ Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz.
- ✓ Guardar en lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.



LOGÍSTICA



PALET

Contiene:

- 24 Cajas
- 3.456 pares de guantes

FILAS/PALET: 6
CAJAS/FILA: 4

Ancho: 800 mm
Largo: 1200 mm
Alto: 1.300 mm



CAJA

Contiene:

- 12 Bolsones de 12 pares
- 144 pares de guantes

Ancho: 275 mm
Largo: 380mm
Alto: 240 mm

CARTONCILLO COLGADOR



Contiene:

- 1 par de guantes

TALLA	REFERENCIA	CARTONCILLO	CAJA EXTERIOR
7	GPP7	8436023899062	18436023899069
8	GPP8	8436023899079	18436023899076
9	GPP9	8436023899086	18436023899083
10	GPP10	8436023899093	18436023899090
11	GPP11	8436023899109	18436023899106

REV 04 (11/12/2025)

omare.com

P.I. El Saladar II. Calle Pontevedra S/N 30564 Lorquí (Murcia) · Tel: 968 68 79 50



OMARE
La protección en sus manos