

GUANTE DE NEOPRENO BICOLOR FLOCADO LUNA



0598

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TIPO A



A K L M O P T

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN 388:2016+A1:2018



3 0 1 0 X

- > Guante de neopreno en color azul con soporte de látex en color amarillo
- > Marca: Luna
- > Interior: flocado de algodón
- > EPI Categoría III
- > Guante reutilizable
- > Disponible en tallas S, M, L y XL

- > Con patrón antideslizante en dedos y palma
- > Terminación puño: Corte recto
- > Longitud: 325mm aproximadamente
- > Espesor: 0.53 ± 0.03 mm
- > Ergonómico y muy resistente Pesos par ($\pm 5g$): Talla S: 82g / M: 91g L: 101g / XL: 105g

USOS Y APLICACIONES



Limpieza



Industria



Automoción



NORMATIVA

Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.

- ✓ EPI Categoría III
- ✓ EN ISO 21420:2020, Guantes de protección. Requisitos generales.
- ✓ EN ISO 374-1:2016+A1:2018, guantes de protección (TIPOA) contra los productos químicos: (A) Metanol, (K) Hidróxido de sodio 40%, (L) Ácido sulfúrico 96%, (M) Ácido Nítrico 65%, (O) Hidróxido de amonio 25% (T) Formaldehído 37%, (P) Peróxido de hidrógeno 30%
- ✓ EN ISO 374-5:2016 protección contra microorganismos (virus, bacterias y hongos).
- ✓ EN 388:2016+A1:2018, protección contra riesgos mecánicos (3010X).

NIVELES DE RENDIMIENTO:

Resistencia a la abrasión = 3
 Resistencia al corte = 0
 Resistencia al desgarro = 1
 Resistencia a la perforación = 0
 Resistencia al corte según EN ISO 13997 = X (X = no se realiza el ensayo)

RANGO DE NIVELES DE RENDIMIENTO

a = Resistencia de abrasión (1-4)
 b = Resistencia al corte con cuchilla (1-5)
 c = Resistencia al desgarro (1-4)
 d = Resistencia a la perforación (1-4)
 e = Resistencia al corte TDM (A/B/C/D/E/F)



RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se revise y se compruebe el guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- ✓ Estos guantes al estar fabricados con látex natural pueden provocar algún tipo de sensibilización a este componente, y por tanto, desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.
- ✓ Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- ✓ Se pueden limpiar con agua tibia y jabón neutro, o con un paño seco. Secado al aire libre.
- ✓ Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.



LOGÍSTICA

PALET

Contiene:
 · 30 Cajas

Ancho: 800 mm
 Largo: 1200 mm
 Alto: 1750 mm

FILAS/PALET: 5
 CAJAS/FILA: 6

CAJA

Contiene:
 · 12 Bolsos de 12 pares
 · 144 pares de guantes

Ancho: 390 mm
 Largo: 280 mm
 Alto: 360 mm

BOLSA

Contiene:
 · 1 par de guantes

425x160 mm

TALLA	REFERENCIA	BOLSA	CAJA EXTERIOR
M	G302	8436023891073	8436023891110
L	G303	8436023891080	8436023891127
XL	G304	8436023891097	8436023891134

REV 01

omare.com

P.I. El Saladar II. Calle Pontevedra S/N 30564 Lorquí (Murcia) · Tel: 968 68 79 50



OMARE
 La protección en sus manos